heromail.jp メーラー設定

サンダーバード (mac) - 現在のメールアドレス設定を変更する

1、サンダーバードを開く

.

2、「ツール」→「アカウント設定」を選択

イル 編集 表示 移動 メッセーシ	ジ 予定とToDo	ツール ウインドウ ヘルプ				
 ● ● ● 受信トレイ - meb@face.com 	wt.jp	保存したファイル	жJ			
🖵 受信 🗸 🖋 作成 🖵 チャット 🕻	2 アドレス帳	アドオンとテーマ イベントログの管理				
フォルダー •••	会 □ 未読	チャット状態	>	\$付あり	0	
∼ 🔽 web@herenet in	논 🗙 🕖 件名	チャットに参加			00	通信相手
		メッセージフィルター				1000
Page 4		フォルダーにフィルターを適用		3		-
G-3-ee		メッセージにフィルターを適用				-
in the second		米或メールフィルターを実行				12.5
Boos-		迷惑メールとマークされたメールを削除				1.11
and the second sec	\$	設定とデータを読み込む				
Reason.	\$	OpenPGP 鍵マネージャー		-		-
1 DI TOMONTO	差出人	開発ツール	>			
Distances and	件名	最近の履歴を消去	☆₩⊠			
C-sees.	宛先	アカウント設定				
and the second sec				0		
Panel.						

3、受信サーバー設定:該当メールアドレスの「サーバー設定」を選択し、別紙でお渡しする 書類に情報を書き換える

	サーバー設定				
サーバー設定					
送信控えと特別なフォルダー					
編集とアドレス入力	サーバー名: pop3.heromail.jp ポート: 995 ジ デフォルト: 995				
迷惑メール	ユーザー名: sample@heromail.jp				
ディスク領域					
エンドツーエンド暗号化	セキュリティ設定				
開封確認	接続の保護: SSL/TLS ~				
	認証方式: 通常のパスワード認証 〜				
	サーバー設定				
	✔ 新着メッセージがないか起動時に確認する				
	✔ 新着メッセージがないか 10 🗘 分ごとに確認する				
	☑ 新着メッセージを自動的にダウンロードする				
	□ ヘッダーのみ取得する				
	☑ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す				
	✔ ダウンロードしてから 14 🔷 日以上経過したメッセージは削除する				
	✔ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する				

4、送信サーバー設定:「送信(SMTP)サーバー」を選択し、変更するアカウントをクリック し、「編集」ボタンを選択

10000000000000000000000000000000000000	送信 (SMTP) サーバーの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのり す。"デフォルトサーバーを使用する"を選択すると、このリストのデフォルトサ	リストから選択できま ⁺ ーバーを使用します。 -
105 million	imano-mail@7djxx.jp - smtp.xxx.jp(デフォルト)	追加
2002/07/2012 00:00		編集
100 TO 100 TO 100		
10112		削除
 Eliteration (document in 		
1.0.00		テノオルトに改正
AREA AREA CONTRACTOR		
100.00 The Add St		
100-00-0		
1.04.0000		
ALC: 121-122-1220		J
100.00		
 Iprovident start 	選択したサーバーの詳細:	
838-11-A	WH white	
21444-01008	the state of the second s	
図送信 (SMTP) サーバー	5-5-84	
	A-T-b eddlerostp	
アカウント操作 >	BETIC BREAKLOUT / BE	

5、別紙、または以下のように設定を変更し、「OK」ボタンを選択



6、完了